



**GRAVELLY**

# MANÉJELA COMO QUIERA

## SERIE PRO-STANCE®

Aquí hay nuevas pruebas que demuestran que Gravelly significa eficiencia, calidad y durabilidad. Fabricada para resistir cualquier cosa en su camino, el modelo Pro-Stance incluye una plataforma de corte fácilmente ajustable y una plataforma de suspensión convertible para mantenerlo en control durante todo el día.



- **Ajuste de altura** - Un pedal de accionamiento sin esfuerzo ofrece mejor control a los operadores más pequeños que normalmente tienen problemas con las palancas tradicionales de regulación de altura.
- **Neumáticos** - El modelo Pro-Stance está provisto de ruedas semineumáticas de 13" en la parte delantera, y neumáticos radiales con tecnología de tracción superior STT en la parte trasera, productos de vanguardia en la industria.
- **Plataforma de suspensión replegable** - La plataforma de suspensión replegable proporciona comodidad durante todo el día y puede pasar fácilmente de la modalidad de conducción a la de empuje.
- **Sistema de niveles de plataforma de corte** - Su mecanismo simple de 4 puntos utiliza la mitad de las piezas y no posee piezas suspendidas soldadas, lo que permite ajustar y mantener un rendimiento de corte superior de manera rápida y sencilla.
- **Transmisión Tech Advanced 3400** - La transmisión integrada 3400 posee un eje de 1.125" para cargas pesadas entre los más avanzados de la industria.
- **Garantía por toda la vida útil** - Le ofrecemos la tranquilidad de un producto de uso industrial y cubrimos respaldamos plataforma de corte X-Factor II® con una garantía exclusiva por toda su vida útil.

PRO-STANCE

NOMBRE DEL PRODUCTO	Pro-Stance 36FL	Pro-Stance 48FL	Pro-Stance 52FL	Pro-Stance 52FL	Pro-Stance 52FL	Pro-Stance 60FL	Pro-Stance 60FL	Pro-Stance 52FL	Pro-Stance 60FL
NÚMERO DE MODELO	994131 994139*	994132	994133	994142	994134	994137	994143	994136*	994140*
MOTOR	Kawasaki® FS 600 V-Twin	Kawasaki® FX 691 V-Twin	Kawasaki® FX 691 V-Twin	Kohler® EFI EZT725	Kohler® ZT730	Kawasaki® FX 730 V-Twin	Kohler® EFI EZT740	Kohler® PCV740 EFI LP	Kohler® PCV740 EFI LP
POTENCIA EN HP	18.5	22	22	22	23	23.5	25	24	24
DESPLAZAMIENTO (CC)	603	726	726	747	747	726	747	747	747
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3100	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400	Bomba integrada y motor Hydro-Gear® ZT-3400
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE GALONES (LITROS)	6 galones (22.7 L)	9 galones (34.1 L)	9 galones (34.1 L)	9 galones (34.1 L)	9 galones (34.1 L)	9 galones (34.1 L)	9 galones (34.1 L)	Tanque 33.5# (tanque no incluido)	Tanque 33.5# (tanque no incluido)
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (APROX. MPH) (AVANCE/MARCHA ATRÁS)	8 mph / 3 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph	9 mph / 4 mph
MOTOR DE ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico

PLATAFORMA DE CORTE

MATERIAL DE PLATAFORMA DE CORTE	Cal 7	Cal 7	Cal 7	Cal 7	Cal 7	Cal 7	Cal 7	Cal 7	Cal 7
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CORTE	Soldada	Soldada	Soldada	Soldada	Soldada	Soldada	Soldada	Soldada	Soldada
NÚMERO DE VÁSTAGOS	2	3	3	3	3	3	3	3	3
VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA (PPM)	18,220	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
MATERIAL DE ALOJAMIENTO DE VÁSTAGO	Fundido	Fundido	Fundido	Fundido	Fundido	Fundido	Fundido	Fundido	Fundido
EJE DE VÁSTAGO	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
COJINETES DE VÁSTAGO	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas	Cojinete de bolas
TRANSMISIÓN DE PLATAFORMA DE CORTE	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa
ACCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CORTE	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico	Embrague eléctrico
SISTEMA ELEVADOR DE PLATAFORMA DE CORTE	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
ANCHO DE CORTE	36"	48"	52"	52"	52"	60"	60"	52"	60"
ALTURAS DE CORTE	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"	1.5" - 5.0"
POSICIONES DE CORTE	15	15	15	15	15	15	15	15	15

RUEDAS

EJE DELANTERO	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
DELANTERAS	11x4.00-5 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas	13x6.50-6 Semineumáticas
TRASERAS	18 x 8.50 - 8	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales	20x10.50-8 Radiales

CARACTERÍSTICAS

CUBIERTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUENTAHORAS C/ RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ASIENTO DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MÁQUINA

PESO (LB)	784	995	1015	1015	1004	1043	1048	1108 c/ tanque de gas licuado lleno	1136 c/ tanque de gas licuado lleno
LONGITUD (PULGADAS)	59.5	60.63	60.63	60.63	60.63	62	62	60.63	62
ANCHO S/ TOLVA (PULGADAS)	36.5	50	55.5	55.5	55.5	63	63	55.5	63
ANCHO C/ TOLVA (PULGADAS)	49	62.25	67.75	67.75	67.75	75.25	75.25	67.75	75.25
ALTURA (PULGADAS)	48	48	48	48	48	48	48	48	48

GARANTÍA

UNIDAD	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años	Comercial limitada de 2 años
PLATAFORMA DE CORTE Y BASTIDOR	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil	Garantía por toda la vida útil
VÁSTAGOS	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años	Limitada de 3 años

ADITAMENTOS Y ACCESORIOS

Kit para mantillo, Regulador de descarga controlada por el operador, recolector de pasto
--